

M15 Power - Der neue Marktstandard



Große Leistung bei kleiner Bauweise.

Vielseitig - Rundsteckverbinder 630 V mit Einschraubgewinde M20, vorkonfektioniert, ungeschirmt, mit bajonettähnlichem Verschluss, für die Versorgung von 3-phasigen Verbrauchern, zB. Asynchronmotoren bis 7,5 kW

Stark - 3 Leistungskontakte bis 16 A, 2 Hilfskontakte bis 10 A, PE

Extrem kompakt - Bei 6 x 2,5 mm² Dauerbetrieb mit 16 A auf den Leistungskontakten und 10 A auf den Hilfskontakten ohne Einschränkung möglich bis zu 40° C Umgebungstemperatur

Manipulationssicher - Echte Kunststoffumspritzung

Flexibel - Kabel schleppkettentauglich

	W-TEC 15 mit vor-konfektionierten Litzen und Einschraubgewinde			W-TEC 15 Energiekabel, einseitig angespritzt, mit geradem Steckverbinder			W-TEC 15 Energiekabel, einseitig angespritzt, mit gewinkeltm Steckverbinder		
Abbildung									
Varianten	Stift	1124278-00025	0,25 m	Buchse	1124257-00200	2 m	Buchse	1127207-00200	2 m
	Stift	1124278-00050	0,5 m	Buchse	1124257-00300	3 m	Buchse	1127207-00300	3 m
	Stift	1124278-00100	1 m	Buchse	1124257-00500	5 m	Buchse	1127207-00500	5 m
				Buchse	1124257-01000	10 m	Buchse	1127207-01000	10 m
Bauform	gerade, Einschraub, M20x1,5			gerade			gewinkelt R 90° oder L 90°		
Bemessungsspannung	Leistung/Signal 630/63 V			Leistung/Signal 630/63 V			Leistung/Signal 630/63 V		
Bemessungsstrom bei 40°C	Leistung/Signal 16/10 A			Leistung/Signal 16/10 A			Leistung/Signal 16/10 A		
Schutzart (geschlossen)	IP 67			IP 67			IP 67		
Steckzyklus	≥ 500			≥ 500			≥ 500		
Verschmutzungsgrad	3			3			3		
Temperaturbereich	-20 bis +70 °C fest			-20 bis +60 °C bewegt			-20 bis +60 °C bewegt		
Kabelmantel	PVC			PUR			PUR		
Kabelfarbe	schwarz / grün-gelb / dunkelblau			schwarz, ähnlich RAL 9005			schwarz, ähnlich RAL 9005		
Brandschutzklasse	UL 94 / HB			UL 94 / HB			UL 94 / HB		
Werkstoff Kontakt	Kupferlegierung, hartversilbert			Kupferlegierung, hartversilbert			Kupferlegierung, hartversilbert		
Kontaktdurchmesser	1,6 mm			1,6 mm			1,6 mm		
Dynamik	DA0			DA4			DA4		

Weitere Varianten und Angaben erhalten Sie gern auf Anfrage.